


# BETONBLOCK



**BAU MAYR Kies + Beton GMBH**  
 BAUPLANUNG • HOCH-TIEFBAU • ZIMMEREI  
 FERTIGBETON • KIESWERK • ERDARBEITEN

4924 Waldzell, Riederstraße 6  
 Tel.: (0 77 54) 25 22 · Fax: (0 77 54) 25 22 - 21  
 e-mail: office@baumayr.at · www.baumayr.at

Beton- und Kieswerk:  
 Tel.: (0 77 54) 81 77 · Fax: (0 77 54) 81 77 - 4  
 e-mail: betonwerk@baumayr.at

## Ausführung schalglatt

Länge/cm	Breite/cm	Höhe/cm	m <sup>3</sup> /Stk.	kg/Stk.
160	80	80	1,024	2460
160	80	40	0,512	1230
120	80	80	0,768	1845
120	80	40	0,384	922
80	80	80	0,512	1230
80	80	40	0,256	615
160	40	80	0,512	1230
160	40	40	0,256	615
120	40	80	0,384	922
120	40	40	0,192	461
80	40	80	0,256	615
80	40	40	0,128	307
40	40	80	0,128	307
40	40	40	0,064	154
180	60	60	0,648	1556
150	60	60	0,540	1297
120	60	60	0,432	1038
90	60	60	0,324	778
60	60	60	0,216	519

## mit Matrize

Länge/cm	Breite/cm	Höhe/cm	m <sup>3</sup> /Stk.	kg/Stk.
160	76,5	80	0,979	2352
160	76,5	40	0,490	1177
120	76,5	80	0,734	1763
120	76,5	40	0,367	882
80	76,5	80	0,490	1177
80	76,5	40	0,245	588
160	36,5	80	0,467	1122
160	36,5	40	0,234	562
120	36,5	80	0,350	841
120	36,5	40	0,175	420
80	36,5	80	0,234	562
80	36,5	40	0,117	281
40	36,5	80	0,117	281
40	36,5	40	0,058	139
180	56,5	60	0,610	1465
150	56,5	60	0,509	1223
120	56,5	60	0,407	978
90	56,5	60	0,305	733
60	56,5	60	0,203	488


### Betonsorte

- B3, C25/30 Frostbeständigkeit
- B7, C25/30 Frost und Tausalzbeständigkeit

### Ausführung

- Noppen
- Oberseite glatt
- 45 Grad Neigung

### Sondermaße auf Anfrage



L 160 mm	L 80 mm	L 160 mm	L 160 mm	L 80 mm	L 160 mm	L 80 mm	L 160 mm
B 80 mm	B 80 mm	B 80 mm	B 80 mm	B 80 mm	B 40 mm	B 40 mm	B 40 mm
H 80 mm	H 80 mm	H 40 mm	H 80 mm	H 40 mm	H 80 mm	H 80 mm	H 80 mm